



http://p129.webauto.cn/upload/8/2008-03/200803131058428698.swf

无铅环保型清洗剂

无铅环保型清洗剂

- ▶ 无铅焊锡膏.针筒锡膏
- ▶ 无铅助焊剂
- ▶ 无铅凡立水(绝缘漆)
- ▶ 无铅环保型清洗剂
- ▶ 灌密封胶
- ▶ 无铅焊料

无铅环保型清洗剂系列产品

主要成分溶剂和原料

主要由水基溶剂、醇类溶剂、卤代烃类氯化溶剂、碳氢溶剂、防蚀剂、抗氧化剂等组成。是一种清洗能力很强的清洗剂。可根据用户的不同要求调整成分，其去除松香残留、油污等能力强，清洗速度快，挥发速度适中，能适应各种不同的工艺设备，操作简单，广泛用于电子、五金、机械等行业。

产品特性：

本系列清洗剂属环保产品，不含国际环保组织限制使用的破坏臭氧层物质。如氟里昂、三氯已烷、四氯化碳等物质。本公司经过多年的研究开发和实践摸索，利用国内高校科技攻关技术成果，引进一些国外工艺生产出的荣誉产品。通过了SGS机构检测及国家信息产业部环境工程研发中心检测。本系列清洗剂清洗力强、对PCB板、金属材料等无腐蚀、不污染环境，是一种理想的环保清洗剂。

产品规格表：

产品规格	编号	产品特性
清洗剂系列	709B	*清洗力强度不一：709B>709G>709C>709D>709S>709E>709H>
	709C	709F
	709D	*根据客户清洗残留的类型,板面有无易腐蚀的元器件(如塑胶元器件\色环等), 以及其清洗工艺不一样而选择不同类型产品。
	709S	*709G为新材料新开发产品, 其清洗效果优良, 但其挥发较其它清洗剂慢。
	709E	*709S、709E为低腐蚀、气味较轻的特配产品。
	709H	*此系列清洗剂多用于清洗助焊剂、焊锡膏焊后残留。
	709F	选用时请咨询技术部。
抹机水系列	12A	又称去渍水(去污水), 主要用于清洗塑胶等材质产品的表面污渍
	12B	
其他		主要为各种原材料, 锡制品、稳中有降种胶类等。 具体有以下产品: 无水已醇、酒精、异丙醇(IPA)、甲苯、二甲苯、三氯乙稀、三氯乙烷、三氯甲烷(哥罗仿)、红胶、黄胶、黄腊、抗氧化腊、抗氧化油、锡线、锡条、SMT贴片胶、洗网水、开油水等等。

有效存放期:

六个月，密封存放通风、阴凉处（0~30）。

包装:

20L塑胶桶或200L大铁桶包装。

使用说明:

- 1) 工作环境应具备正常的通风换气装置，作业场所的空气中本剂浓度应在允许量的范围之内。
- 2) 避免直接与皮肤接触。
- 3) 清洗剂经过反复使用后，清洗力会逐渐下降，应及时添加新鲜的清洗剂或重新更换。
- 4) 在超声波或手工清洗工艺中，应注意掌握清洗剂量、清洗时间、清洗液温度、清洗物的放置量、清洗方式等因素的合理搭配。
- 5) 清洗时间长短主要依不同清洗剂、被洗物的残留程度来决定。残留物越多，则清洗时间越长，反之越短。超声波清洗工艺中，超声槽清洗时间控制在10~~120秒范围，蒸发漫过被洗物表面上停留3~~10秒即可，热洗槽1—3分钟，依实际情况来具体确定。
- 6) 清洗液是否加温清洗被洗物是否耐有机溶剂腐蚀，若耐腐蚀则加温清洗，否则不宜加温。加温的高低，一般超声槽内液体调到50~~60℃，蒸气调到75~~85℃，热洗槽调到55~~75℃，特殊情况除外。
- 7) 手工清洗工艺要保证残留物能被洗液带出被洗物外。否则，残留物仍会残存于被洗物表面，再做重新分布，导致清洗不干净，出现花纹、水印、发白等不良现象。

[首页](#) | [企业简介](#) | [产品介绍](#) | [质量保证](#) | [人才招聘](#) | [销售网络](#) | [最新消息](#) | [访客留言](#) | [知名客户](#) | [在线服务](#)

总部地址：深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业园利嘉发工业园B栋(518000)

电话：0755-27323825 26410201 传真：0755-27323935 26410581

E-mail: szeastlight@163.com

本站由<webauto平台>提供技术支持 免责声明

粤ICP备05040355号

