


冠郝企業股份有限公司

產品說明書

KOAN HAO CONVERTER CO. LTD., SPECIFICATION

代號 CODE : BTKSMI25UL

編號 : SPE-SP-585

中文品名	ARTICLE NAME	25 番 B 型銀色霧面特多龍商標紙(不變色)底印 UL	
英文名稱	ENGLISH NAME	25u B TYPE POLYESTER FILM SILVER MATT (I) STICKER FOR UL	
產品結構	PRODUCTION CONSTRUCTION		
面 材		底 材	
SURFACE MATERIAL		LINER	
面材代號	BTFSMI	底紙代號	UARPWUL
SURFACE CODE		LINER CODE	
材料名稱	聚酯膜	材料名稱	PVA 離型紙
ARTICLE NAME	POLYESTER FILM	ARTICLE NAME	PVA PRIMER RELEASE PAPER
厚度 m/m	0.025±0.004	厚度 m/m	0.145± 0.008
THICKNESS		THICKNESS	
基 重 g/m ²	35 ± 4	基 重 g/m ²	150±8
BASIC WEIGHT		BASIC WEIGHT	
顏 色	銀色霧面 SILVER MAT	顏 色	白色 WHITE
COLOR		COLOR	
平 滑 度	GOOD	平 滑 度	GOOD
SMOOTHNESS		SMOOTHNESS	
印 刷 性	GOOD	斬 性	GOOD
PRINTABILITY		DIE CUTTING	
黏 膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE			
膠 系	壓克力系	黏 著 力 Kg/25mm	0.6 ↑
ADHESIVE BASE	ACRYLIC	180° PEEL ADHESION	
上 膠 厚 度 m/m	0.023±0.002	剝 離 力 gm/25mm	10 ± 5
COATING THICKNESS		RELEASE FORCE	
上 膠 量 gm/m ²	23 ± 2	保 持 力 (hr/Kgx25mm ²)	8 ↑
COATING WEIGHT		HOLDING POWER	
加 熱 減 量 %	1.5 ↓	適 用 溫 度 °C	-30 ~ 100
SOLVENT RETENTION		TEMPERATURE RANGE	
初 期 力 NO/BALL	4 ↑	保 存 期 限	1 年
INITIAL TACK		STOCK PERIOD	ONE YEAR
保 存 環 境	通風、乾燥、避免日光 30°C x60% RH ↓ IN A COOL、DRY PLACE		
STOCK ENVIRONMENT			
備 註 : 以上諸項技術資料乃本公司採用公認可靠之檢驗方法, 經多次檢驗所得平均數據, 正確選擇與使用本公司產品, 請您基於使用對象, 先行對使用目的與條件做詳盡瞭解與試用, 或通知本公司, 以便為您提供更進一步說明與服務。			
REMARK: THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY. WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN, KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.			
制 訂 日 期	93 年 6 月 9 日	修 訂 日 期	修 訂 次 數
			第 1 版

